

Guaina termorestringente

Ottima per isolare cavi, giunzioni cavo capocorda, rende praticamente stagno in un corpo unico le 2 parti a cui si è applicata, dopo averla scaldata, il diametro iniziale si dimezza

CODICE	DESCRIZIONE
	
GTUC-4,8-2,4	Guaina termorestringente nera, lunghezza 1000mm, diametro iniziale/finale 4,8mm /2,4mm
GTUC-6,4-3,2	Guaina termorestringente nera, lunghezza 1000mm, diametro iniziale/finale 6,4mm /3,2mm
GTUC-9,5-4,7	Guaina termorestringente nera, lunghezza 1000mm, diametro iniziale/finale 9,5mm /4,7mm
GTUC-12,7-6,3	Guaina termorestringente nera, lunghezza 1000mm, diametro iniziale/finale 12,7mm /6,3mm
GTUC-19-9,5	Guaina termorestringente nera, lunghezza 1000mm, diametro iniziale/finale 19mm /9,5mm

Guaina intrecciate in poliestere

Ottima per isolare cavi, ottima resistenza all'abrasione e alla piegatura, resistente agli OLI e ai più comuni solventi, resistente alla fiamma UL224, temperature limite: -50°C + 150°C

CODICE	DESCRIZIONE
CP5N	Guaina intrecciate nera in poliestere per protezione cavi da 4mm a 8mm di diametro, l'uso più comune è per proteggere i cavi degli altoparlanti e i cavi d'alimentazione fino ad una sezione di 10mmq
CP10N	Guaina intrecciate nera in poliestere per protezione cavi da 7mm a 15mm di diametro, l'uso più comune è per proteggere i cavi pre e i cavi d'alimentazione fino ad una sezione di 75mmq
CP20N	Guaina intrecciate nera in poliestere per protezione cavi da 16mm a 35mm di diametro, l'uso più comune è per proteggere fasci di cavi pre e i cavi d'alimentazione fino ad una sezione di 400mmq